











Lo stile di Daikin Emura

Sintesi perfetta di tecnologia e design, Daikin Emura è stato progettato in Europa per l'Europa e garantisce un eccezionale controllo del clima. La tecnologia intelligente su cui si basa renderà la vostra casa talmente confortevole che dimenticherete praticamente di averlo.

Perché scegliere Daikin Emura?

- Design eccezionale con due eleganti finiture, argento e antracite o bianco puro opaco
- > Elevata efficienza stagionale, fino ad A+++
- > Controllo tramite smartphone o un semplice telecomando
- > Sensore "Intelligent Eye" con doppia area di controllo
- > In modalità silenziosa è praticamente impercettibile
- > Aria interna di qualità grazie al filtro deodorizzante all'apatite di titanio e al nuovo filtro "Silver Allergen" per la rimozione degli allergeni come i pollini, assicurando un apporto costante di aria pura.

Design d'eccellenza

Daikin Emura ha ricevuto il premio Red Dot 2014 per la progettazione di prodotto, il German Design Award -Special Mention 2015, il Focus Open 2014 Silver, il Good Design Award 2014 e il premio iF Design Award 2015.

Dati tecnici completi







BLUEVOLUTION

Dati sull'efficienza			FTXJ + RXJ	FTXJ20MW/S	FTXJ25MW/S	FTXJ35MW/S	FTXJ50MW/S
Capacità di raffrescamento Min./Nom./Max.			kW	1,30/2,30/2,80	0,90/2,40/3,30	0,90/3,50/4,10	1,40/4,80/5,50
Capacità di riscaldamento Min./Nom./Max.		kW	1,30/2,50/4,30	0,90/3,20/4,70	0,90/4,00/5,10	1,10/5,80/7,00	
Potenza assorbita	Raffrescamento	Nom.	kW	0,495	0,507	0,855	1,432
	Riscaldamento	Nom.	kW	0,500	0,700	0,990	1,59
Efficienza stagionale (secondo la norma EN14825)	Raffrescamento	Classe energetica	A		A-++ A-		++
		Pdesign	kW	2,30	2,40	3,50	4,80
		SEER		8,73	8,64	7,19	7,02
		Consumo energetico annuale	kWh	92	97	170	239
	Riscaldamento	Classe energetica		A++		A+	
	(Condizioni climatiche medie)	Pdesign	kW	2,10	2,70	3,00	4,60
		SCOP		4,61	4,	60	4,28
		Consumo energetico annuale	kWh	638	822	913	1.505
Efficienza nominale	EER			4,64	4,73	4,09	3,35
	COP			5,00	4,57	4,04	3,65

Unità interna			FTXJ	FTXJ20MW/S	FTXJ25MW/S	FTXJ35MW/S	FTXJ50MW/S	
Dimensioni	Unità	AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 303x998x212						
Peso	Unità		kg	12				
Filtro aria	Tipo Estraibile/lavabile/antimuffa							
Ventilatore - Portata d'aria	Raffrescamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	m³/min	8,9/6,6/4,4/2,6		10,9/7,8/4,8/2,9	10,9/8,9/6,8/3,6	
	Riscaldamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	m³/min	10,2/8,4/6,3/3,8	11,0/8,6/6,3/3,8	12,4/9,6/6,9/4,1	12,6/10,5/8,1/5,0	
Potenza sonora	Raffrescamento	camento dBA		54		59	60	
	Riscaldamento		dBA	56		59	60	
Pressione sonora	Raffrescamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	dBA	38/32/25/19		45/34/26/20	46/40/35/32	
	Riscaldamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	dBA	40/34/28/19	41/34/28/19	45/37/29/20	47/41/35/32	
Sistemi di controllo	Telecomando a infrarossi			ARC466A9				
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione Hz/V			1~/50/220-240				

Unità esterna				RXJ	RXJ20M	RXJ25M	RXJ35M	RXJ50M	
Dimensioni	Unità	AltezzaxLarghezzaxProfondità r			550x765x285		735x825x300		
Peso	Unità			kg	34		44		
Potenza sonora	Raffrescamento	rescamento			61		3		
	Riscaldamento			dBA	62		63	63	
Pressione sonora	Raffrescamento	Alta/Silent		dBA	46/43		48/-	48/45	
	Riscaldamento	Alta/Silent		dBA	47/44		48/45		
Campo di funzionamento	Raffrescamento	T.esterna M	Λin.∼Max.	°CBS	-10~46				
	Riscaldamento	T.esterna M	Λin.∼Max.	°CBU	-15~20				
Refrigerante	Tipo/Carica kg-TC	Carica kg-TCO₂Eq/GWP			R-32/0,72/0,5/675		R-32/1,30/0,9/675		
Collegamenti tubazioni	Liquido	do DE mm			6,35				
	Gas	DE mm			9,5		12,7		
	Lunghezza tubazioni	UE - UI N	Лах.	m		20		30	
		Sistema S	enza carica	m	10				
	Carica di refrigerante aggiuntiva			kg/m	0,02 (per lunghezza tubazioni superiore a 10 m)				
	Dislivello	UI - UE N	Лах.	m		15		20	
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione			Hz/V	1~/50/220-240				
Corrente - 50Hz	Portata massima del fusibile (MFA)			Α		10		15	

Valori EER/COP dichiarati solo al fine delle detrazioni fiscali in vigore all'atto della realizzazione di guesto documento.



Il clima da toccare

Da oggi Daikin Emura è disponibile nella limited edition Alcantara® for Daikin.

La tecnologia e il design incontrano il tocco umano dell'artigiano perché il clima diventi anche un piacere da toccare. Sono 30 le texture Alcantara® tra cui scegliere, divise in 3 mood: Tropicalia, Savile Row, Fly High.

